

MYJKI CIŚNIENIOWE HYDRO POWER

HYDRO POWER to profesjonalne myjki ciśnieniowe, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej o szerokim zastosowaniu. Myjki bardzo dobrze sprawdzają się przy regeneracji turbospężarek oraz przy czyszczeniu silnie zabrudzonych części ze stali, żeliwa, aluminium i innych stopów. **Mycie odbywa się w obiegu zamkniętym**, przy użyciu płynu myjącego **MRS Cleaner Ultra Active** podgrzewanego do temperatury **45 st. C**. **Preparat MRS Cleaner Active** wydobywa się z dyszy pistoletu pod ciśnieniem do 140 Bar, dzięki czemu dokładnie myje trudno dostępne miejsca i silnie zabrudzone części z nagarów, smarów, czy olejów. Zarówno temperatura, jak i płyn zwiększają efektywność mycia. Myjki wyposażone są w dwa filtry. Posiadają stopki regulujące, poziom regulacji wynosi do **20 cm**. Klapy myjki wyposażyliśmy w siłowniki pneumatyczne zwiększające bezpieczeństwo i jakość pracy z myjką. Dodatkowym atutem w myjce jest pędzel przelotowy lub pistolet z powietrzem sprężonym. Na szybie znajdują się dysze czyszczące, co umożliwi widoczność pracy myjki.

Ponadto:

- zbiornik izolowany termicznie skutecznie chroni znajdujący się w środku ogrzany płyn przed zbyt szybkim wychłodzeniem,
- dysze czyszczące szybę,
- stopki regulujące poziom wysokości,
- odolejacz dyskowy.

Dane techniczne:	Hydro Power 800	Hydro Power 1200	Hydro Power 1600	Hydro Power 2000
Szerokość całkowita:	1010mm	1410mm	1910mm	2250mm
Głębokość całkowita:	800mm	800mm	100mm	800mm
Wysokość min/max. (pozycja zamknięta):	1720/1920mm	1720/1920mm	1720/1920mm	1720/1920mm
Wysokość min/max. (pozycja otwarta):	2380/2580mm	2380/2580mm	2380/2580mm	2380/2580mm
Szerokość robocza:	700mm	1100mm	1500mm	1900mm
Głębokość robocza:	700mm	700mm	900mm	700mm
Wysokość robocza:	620mm	620mm	620mm	620mm
Masa netto:	170kg	200kg	280kg	300kg
Pojemność płynu roboczego min-max.:	75-95L	120-150L	175-230L	120-150L
Regulacja temperatury:	0-50°C	0-50°C	0-50 st.C	0-50°C
Wydajność lancy:	do 12l/min	do 12l/min	do 12l/min	12 l/min
Ciśnienie:	140Ba	140Bar	140 Bar	140Bar
Moc grzałki:	4kW	6kW	9 kW	6kW
Moc silnika:	3kW/1450obr/min	3kW/1450obr/min	3 kW / 1450 obr/min	3kW/1500obr/min
Napięcie zasilania:	3~400V	3~400V	3~400 V	3~400V
Stopień bezpieczeństwa:	IP-54	IP-54	IP - 54	IP-54
Mycie ręczne pędzlem przelotowym:	do 5l/min	do 5l/min	do 5 l/min*	do 5l/min
Pistolet sprężonego powietrza:	max. 8atm	max. 8atm	max 8 atm	max. 8atm
Oświetlenie:	led	led	Led	led
Pompa wysokociśnieniowa:	interpump	interpump	Interpump	interpump
Wyłącznik:	nożny	nożny	nożny	nożny
Odolejacz:	dyskowy	dyskowy	dyskowy	dyskowy
Opcja dodatkowa:	lanca natryskowa stół obrotowy	lanca natryskowa stół obrotowy	lanca natryskowa, stół obrotowy	lanca natryskowa stół obrotowy

Gwarancja 12 miesięcy

Myjki Hydro Power spełniają normy bezpieczeństwa oraz jakości CE

Na specjalne życzenie klienta jest możliwość zamontowania w myjce Hydro Power pompy membranowej, która umożliwi mycie rozpuszczalnikami.



MYJKI CIŚNIENIOWE HYDRO POWER

Opcje dodatkowe do myjki Hydro Power:



Zalecany koncentrat do myjki ciśnieniowej Hydro Power:

MRS Cleaner Ultra Active to alkaliczny, nisko pieniający preparat, zawierający inhibitory korozji, przeznaczony do mycia, czyszczenia i odtłuszczenia: silników, maszyn przemysłowych, powierzchni metalowych, taśmociągów, urządzeń rolniczych, samochodów ciężarowych, wózków widłowych, plandek brezentowych, kontenerów, traktorów, urządzeń i maszyn rolniczych oraz drogowych itp. Swoją rolę spełnia w myjkach automatycznych, ciśnieniowych i ultradźwiękowych z podgrzewaniem. Najlepsze rezultaty uzyskuje się stosując roztwór wodny produktu o temperaturze 40-80°C.

Jego pH wynosi 12.8. W zależności od wrażliwości powierzchni, stopnia i charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej techniki czyszczenia od 2-10%.

