

MYJNIA AUTOMOWER WASH

Automower to profesjonalna myjnia stworzona do skutecznego czyszczenia robotów koszących. Wyposażona w obudowę ze stali nierdzewnej odpornej na wilgoć i środki chemiczne oraz powiększone dno ze spadkiem ułatwiającym odprowadzanie zanieczyszczeń, gwarantuje wygodną i efektywną pracę. Kluczowym elementem urządzenia jest potrójny system filtracji, zaprojektowany specjalnie z myślą o zanieczyszczeniach typowych dla kosiarek, takich jak trawa, błoto i osady organiczne. Dzięki temu myjnia zapewnia nie tylko szybkie i dokładne czyszczenie, ale także chroni układ przed zapychaniem i znacząco wydłuża żywotność urządzenia.

| DANE TECHNICZNE | AUTOMOWER 800 | AUTOMOWER 1000 | AUTOMOWER 1200 |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Średnica kosza | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Wysokość robocza | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Nośność kosza | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
| Programowanie czasu pracy | 0-99 min | 0-99 min | 0-99 min |
| Temperatura mycia | 0-60°C | 0-60°C | 0-60°C |
| Moc grzałki | 12 kW | kW | 18 kW |
| Wydajność natrysku | 200 l/min | 200 l/min | 200 l/min |
| Pojemność zbiornika | 200 l | 270 l | 350 l |
| Ciśnienie robocze | 4,5 bar | 4,5 bar | 4,5 bar |
| Głębokość całkowita | 1350 mm | 1550 mm | 1750 mm |
| Szerokość całkowita | 1350 mm | 1550 mm | 1750 mm |
| Wysokość całkowita zamknięta/otwarta | 1700/2350 mm | 1700/2550 mm | 1700/2750 mm |
| Zasilanie | 400V 3N~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz | 400V 3N~ 50Hz |
| Stopień ochrony | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE | Zwiększenie wydajności ciśnieniowej: do 6 bar | Zwiększenie wydajności ciśnieniowej: do 6 bar | Zwiększenie wydajności ciśnieniowej: do 6 bar |
| | Dodatkowe ramię natryskowe | Dodatkowe ramię natryskowe | Dodatkowe ramię natryskowe |
| | Siłowniki pneumatyczne | Siłowniki pneumatyczne | Siłowniki pneumatyczne |
| | Osuszanie detali powietrzem (zasilanie zewnętrzne) | Osuszanie detali powietrzem (zasilanie zewnętrzne) | Osuszanie detali powietrzem (zasilanie zewnętrzne) |
| Nr katalogowy | 5000521 | 5000522 | 5000523 |



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- Czujnik domknięcia pokrywy
- Czujnik poziomu cieczy
- Czujnik temperatury
- Regulowane dysze natryskowe
- Kosz obrotowy
- Pompa wysokiego ciśnienia
- Zawór spustowy

Rekomendowany koncentrat:

