

# MYJKI BIOLOGICZNE BIO-WASH

Nowoczesna myjka manualna **BIO-WASH** w obiegu zamkniętym z przyjaznym dla środowiska systemem mycia jest optymalnym rozwiązaniem dla większości problemów w zakładach warsztatowych. Upora się nawet z bardzo zabrudzonymi częściami. Zbiornik cieczy wykonany ze stali nierdzewnej, pozostałe elementy myjki wykonane ze stali czarnej ocynkowanej malowanej proszkowo, co zapewnia jej długą żywotność i chroni przed negatywnymi skutkami korozji. Myjka wyposażona jest w aerator.

Zalecany koncentrat do myjek **BioActive-Clean**.



W naszej ofercie posiadamy dwa modele z serii **BIO-WASH**:

Dane techniczne:	BIO-WASH 800	BIO-WASH 1200
Szerokość	800mm	1180mm
Głębokość	780mm	780mm
Wysokość	1100mm	1110mm
Pojemność zbiornika	100l	100l
Temperatura pracy	35-40°C	35-40°C
Moc grzałki	1000W	1000W
Nośność	500kg	500kg
Waga	80kg	110kg
Zasilanie	230V, 50HZ	230V, 50HZ

## Opcje do myjek:



Pokrywa domykająca




Pędzel twarde włosie FI 8 / FI 35 / DI 50



Pędzel miękkie włosie FI 8 / FI 35 / DI 55



Koła jezdne



Kranik segmentowy

## BioActive-Clean

### bioremediacyjny środek czyszcząco-odtłuszczający

Jest to koncentrat o niskim poziomie spieniania o jasno żółtej barwie i delikatnym zapachu cytrusów, stosowany w naszych myjkach biologicznych z serii **BIO-WASH**. Naturalny roztwór na bazie wyciągów z roślin z biośrodkiem czyszczącym, inhibitorem korozji i wodą. Nie zawierają rozpuszczalników. Naturalny proces **bioremediacji** pozwala na dokładne usunięcie olejów i tłuszczów. pH koncentratu wynosi 6,8-7,9 a pH roztworu 6,4-7,3. Uzyskując najkorzystniejszy efekt pracy mikroorganizmów zalecane jest, aby woda utrzymywała się w stałej temperaturze 40 st. C oraz była stale napowietrzana.

**Bez negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi oraz bezpieczeństwo pracy. Spełnia normy środowiskowe i sanitarne.**

100% biodegradowalny

